

NAUTISME QUÉBEC

LISTE DE VÉRIFICATIONS POUR LE REMISAGE D'UN MOTEUR HORS BORD

- Rincer le moteur à l'eau douce;
- Nettoyer la tête et l'extérieur du moteur pour enlever la poussière et la saleté incrustée;
- Remplir le réservoir d'huile;
- Changer le filtre à huile
- Changer l'huile d'engrenage;
- Remplacer les joints d'étanchéité des bouchons de vidanges sur le boîtier d'engrenage;
- Vaporiser le moteur avec de l'huile de nébulisation pour empêcher la corrosion;
- Vidanger l'essence du filtre à essence et le remplacer;
- Remplacer le filtre de séparation eau/essence, filtration 10-micron (si applicable);
- Vidanger toute l'essence du réservoir séparateur vapeur ou du carburateur (si applicable);
- Graisser tous les joints à l'extérieur et à l'intérieur du moteur
- Graisser l'arbre de l'hélice;
- Déconnecter la batterie et donner deux charges durant l'hiver;
- Vaporiser la tête du moteur et toutes les composantes caoutchoutées;
- Recouvrir le moteur et la console incluant les cadrans;
- Retirer le bouchon de vidange du bateau (bateau en cale sèche seulement)